



# LUMINARIA LED VIAL SERIES

Luminaria de altas prestaciones con Chip LUMILEDS, con fijación horizontal, vertical y orientable. Cuerpo de aluminio fundido a presión y vidrio templado. Equipo de alimentación electrónico IP66 Clase 2, con protector de sobretensión de hasta 20 KV externo de driver.

- Apertura fácil para mantenimiento.
- Driver Meanwell o Inventronics programable.
- Nuevo diseño para evitar la acumulación de polvo y aves.
- Máxima resistencia a impactos IK08.

Voltaje y frecuencia: 176-305V - 50/60Hz

Ángulo de apertura: 60°-145°

Vida útil: >50.0000 HRS

Temperatura de operación: -35°C~+65°C

Humedad de operación: ≤85% RH

5 años de garantía.  
Reduce la emisión de CO2.  
Gran ahorro de energía.

## LUMINARIA LED VIAL SERIES - 40W

**LUZ CÁLIDA**  
3000K

Ref. VK53092

EAN-13: 8435386005530

**LUZ BLANCA**  
4000K

Ref. VK53093

EAN-13: 8435386005547

**LUZ FRÍA**  
5000K

Ref. VK53094

EAN-13: 8435386005554

5200 LM	<10%		CRI 70	FAC. POT. >0.95
<1sec	IP66	IK 08	CLAS. ENG. A+	

CERTIFICACIONES CE, CB, ENEC, GS, ROHS

DIMENSIONES 555x280x270 mm.

NÚMERO ENCENDIDOS -

CHIP LUMILEDS 3030

MATERIAL ACABADO ALUMINIO INYECTADO

FUENTE ALIMENTACIÓN INVENTRONICS EBS-042S

