



# LUMINARIA LED VIAL SERIES

Luminaria de altas prestaciones con Chip LUMILEDS, con fijación horizontal, vertical y orientable. Cuerpo de aluminio fundido a presión y vidrio templado. Equipo de alimentación electrónico IP66 Clase 2, con protector de sobretensión de hasta 20 KV externo de driver.

- Apertura fácil para mantenimiento.
- Driver Meanwell o Inventronics programable.
- Nuevo diseño para evitar la acumulación de polvo y aves.
- Máxima resistencia a impactos IK08.

Voltaje y frecuencia: 176-305V - 50/60Hz

Ángulo de apertura: 60°-145°

Vida útil: >50.0000 HRS

Temperatura de operación: -35°C~+65°C

Humedad de operación: ≤85% RH

5 años de garantía.  
Reduce la emisión de CO2.  
Gran ahorro de energía.

## LUMINARIA LED VIAL SERIES - 60W

<b>LUZ CÁLIDA</b> 3000K	<b>LUZ BLANCA</b> 4000K	<b>LUZ FRÍA</b> 5000K	<b>7800 LM</b>	 <10%		<b>CRI 70</b>	<b>FAC. POT. &gt;0.95</b>
Ref. VK53095	Ref. VK53096	Ref. VK53097		 <1sec	<b>IP66</b>	<b>IK 08</b>	<b>CLAS. ENG. A+</b>
EAN-13: 8435386005561	EAN-13: 8435386005578	EAN-13: 8435386005585					

CERTIFICACIONES	CE, CB, ENEC, GS, ROHS	DIMENSIONES	670x315x300 mm.
NÚMERO ENCENDIDOS	-	CHIP	LUMILEDS 3030
MATERIAL ACABADO	ALUMINIO INYECTADO	FUENTE ALIMENTACIÓN	INVENTRONICS EUK

