



LUMINARIA LED VIAL SERIES

Luminaria de altas prestaciones con Chip LUMILEDS, con fijación horizontal, vertical y orientable. Cuerpo de aluminio fundido a presión y vidrio templado. Equipo de alimentación electrónico IP66 Clase 2, con protector de sobretensión de hasta 20 KV externo de driver.

- Apertura fácil para mantenimiento.
- Driver Meanwell o Inventronics programable.
- Nuevo diseño para evitar la acumulación de polvo y aves.
- Máxima resistencia a impactos IK08.

Voltaje y frecuencia: 176-305V - 50/60Hz

Ángulo de apertura: 60°-145°

Vida útil: >50.0000 HRS

Temperatura de operación: -35°C~+65°C

Humedad de operación: ≤85% RH

5 años de garantía.
Reduce la emisión de CO2.
Gran ahorro de energía.

LUMINARIA LED VIAL SERIES - 80W

LUZ CÁLIDA
3000K

Ref. VK53098

EAN-13: 8435386005592

LUZ BLANCA
4000K

Ref. VK53099

EAN-13: 8435386005608

LUZ FRÍA
5000K

Ref. VK53100

EAN-13: 8435386005615

10400 LM	<10%		CRI 70	FAC. POT. >0.95
<1sec	IP66	IK 08	CLAS. ENG. A+	

CERTIFICACIONES	CE, CB, ENEC, GS, ROHS	DIMENSIONES	670x315x300 mm.
NÚMERO ENCENDIDOS	-	CHIP	LUMILEDS 3030
MATERIAL ACABADO	ALUMINIO INYECTADO	FUENTE ALIMENTACIÓN	INVENTRONICS EUK

