



LUMINARIA LED VILLA

La luminaria VILLA está fabricada en aluminio con un diseño clásico y elegante. Dotada de las últimas tecnologías en iluminación, esta farola monta LED Lumileds 3030 de alto rendimiento lumínico.

Cuenta con una óptica multilente protegida con PMMA y un tratamiento químico anticorrosivo, resistente a los rayos UV.

Ayuda a reducir el consumo eléctrico hasta un 80% al mismo tiempo que favorece el medio ambiente, ya que no contamina.

Voltaje y frecuencia: 176-305V - 50/60Hz

Ángulo de apertura: 60°-145°

Vida útil: 50.000 HRS

Temperatura de operación: -35°C~+65°C

Humedad de operación: ≤85% RH

5 años de garantía.
Reduce la emisión de CO2.
Gran ahorro de energía.

MÓDULO RETROFIT COMPLETO PARA FAROLA VILLA 40W-OPT. ASIMÉTRICA

LUZ CÁLIDA 3000K	LUZ BLANCA 4000K	LUZ FRÍA 5700K	5200 LM	 <10%		CRI >70	FAC. POT. >0.95
Ref. VK53080	Ref. VK53081	Ref. VK53082		 <1sec	IP66	IK 08	CLAS. ENG. A+
EAN-13: 8435386005011	EAN-13: 8435386005028	EAN-13: 8435386005035					

CERTIFICACIONES	CE CB ENEC GS Rohs TM-21 LM-79	DIMENSIONES	460x460x670 mm.
NÚMERO ENCENDIDOS	-	CHIP	LUMILEDS 3030
MATERIAL ACABADO	ALUMINIO INYECTADO	FUENTE ALIMENTACIÓN	INVENTRONICS EBS-042S

