



# CAMPANA UFO SERIE 1

Campana UFO LED. Se suele utilizar en alturas (6 metros o más) donde los tubos fluorescentes no son suficientes. Las campanas UFO tienen un diseño muy especial y a la vez moderno, compuesta por un cuerpo de fundición de aluminio de primera calidad para una buena disipación de calor de forma rápida y eficaz. Disponible en las temperaturas de color 5.000K (Serie 2) y 5.700K (Serie 1).

Nuestra campana UFO cuenta con un transformador Meanwell, que está marcado por un procedimiento de seguridad y calidad muy estricto y eficiente, de modo que el usuario se encuentra con un producto superior y duradero, cumpliendo con todas las normativas aplicables. Además es impermeable (IP65) para el uso tanto en interior como en exterior.

Consultar disponibilidad para otras temperaturas de color.

|                           |                                                  |                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Voltaje y frecuencia:     | Serie 1: AC100~277V Serie 2: AC90~305V - 50/60Hz |                           |
| Ángulo de apertura:       | 120°. Opcional 60° y 90°.                        |                           |
| Vida útil:                | 50.000 HRS                                       | 5 años de garantía.       |
| Temperatura de operación: | -20°C~+50°C                                      | Reduce la emisión de CO2. |
| Humedad de operación:     | ≤85% RH                                          | Gran ahorro de energía.   |

## SERIE 1: CAMPANA UFO - 150W

|                            |                            |                          |                       |                   |                           |                   |                           |              |                       |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>LUZ CÁLIDA</b><br>3000K | <b>LUZ BLANCA</b><br>4500K | <b>LUZ FRÍA</b><br>5700K | <b>19.500 LM</b>      | 6.000H<br>LLMF=3% | <b>150W LED</b><br>= 900W | <b>CRI &gt;80</b> | <b>FAC. POT. &gt;0.97</b> |              |                       |
| Ref. VK51016               | Ref. VK51017               | Ref. VK51012             | EAN-13: 8435386003970 |                   |                           | 95% <1sec         | <b>IP65</b>               | <b>IK 08</b> | <b>CLAS. ENG. A++</b> |

|                   |                         |                     |                   |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| CERTIFICACIONES   | CE, TUV, SAA, IEC, ROHS | DIMENSIONES         | Ø346x202,64 mm.   |
| NÚMERO ENCENDIDOS | >100.000                | CHIP                | PHILIPS LUXEON 2D |
| MATERIAL ACABADO  | ALUMINIO                | FUENTE ALIMENTACIÓN | MEANWELL          |

