



# CAMPANA UFO SERIE 2

Campana UFO LED. Se suele utilizar en alturas (6 metros o más) donde los tubos fluorescentes no son suficientes. Las campanas UFO tienen un diseño muy especial y a la vez moderno, compuesta por un cuerpo de fundición de aluminio de primera calidad para una buena disipación de calor de forma rápida y eficaz. Disponible en las temperaturas de color 5.000K (Serie 2) y 5.700K (Serie 1).

Nuestra campana UFO cuenta con un transformador Meanwell, que está marcado por un procedimiento de seguridad y calidad muy estricto y eficiente, de modo que el usuario se encuentra con un producto superior y duradero, cumpliendo con todas las normativas aplicables. Además es impermeable (IP65) para el uso tanto en interior como en exterior.

Consultar disponibilidad para otras temperaturas de color.

Voltaje y frecuencia:	Serie 1: AC100~277V Serie 2: AC90~305V - 50/60Hz	
Ángulo de apertura:	120°. Opcional 60° y 90°.	
Vida útil:	50.000 HRS	5 años de garantía.
Temperatura de operación:	-20°C~+50°C	Reduce la emisión de CO2.
Humedad de operación:	≤85% RH	Gran ahorro de energía.

## SERIE 2: CAMPANA UFO - 200W

<b>LUZ CÁLIDA</b> 3000K	<b>LUZ BLANCA</b> 4500K	<b>LUZ FRÍA</b> 5000K	<b>28.000 LM</b>	<15%	<b>200W LED</b> = 1200W	<b>CRI &gt;80</b>	<b>FAC. POT. &gt;0.95</b>
-	-	Ref. VK62118	1-10V	<1sec	<b>IP65</b>	<b>IK 08</b>	<b>CLAS. ENG. A++</b>
EAN-13: 8435386004700							

CERTIFICACIONES	CE, ROHS, UL, DLC, RCM, GS, CB	DIMENSIONES	Ø320x151,5 mm.
NÚMERO ENCENDIDOS	>100.000	CHIP	PHILIPS SMD
MATERIAL ACABADO	ALUMINIO	FUENTE ALIMENTACIÓN	MEANWELL HBG

